

Qualitativ überlegene Luftentfeuchter

AIR DRY STIELOW-Raumluftentfeuchter AIRDRY 2 D



Serienausstattung

- großer Wasserbehälter
- Wasserstandskontrolleuchte
- autom. Geräteabschaltung bei gefülltem Wasserbehälter
- Gewindeablaufstutzen 1/2" für ständigen Wasserablauf
- Transportgriffe
- Industrielenkrollen
- Axial-Lüfter stufenlos
- aluframe-tec-composite
- Heißgasabtauung
- vollautomatischer Betrieb
- Betriebsstundenzähler

Extras

- Stromverbrauchszähler
- V2A-Gehäuse
- Kranhaken angebaut
- Luftkanalanschlüsse
- Wandkonsole
- Schallschluck-Ausführung „Armstrong“

- Aggregate-Versiegelung
- Stromanschlusskabel bis 30m
- externer Feuchtigkeitsregler
- Taupunktregler intern/extern
- separater Frostwächter
- Sonderlackierung nach RAL
- Sonderlackierung auf Wunsch
- Tropenausführung (über 30°C)
- Kondensatwasserpumpe 1,5 - 6,0 m Förderhöhe
- eingebauter Störmelder Daten-Bus Fernüberwachung
- Schutzart IP 54

30% Energieeinsparung!

DIGITALE STEUERUNG - beleuchtetes Display, 4 Tasten zur einfachen Programmierung, Anzeigenkorrektur individuell wählbar, Hysterese (Feuchtigkeitsabweichung) einstellbar, Ansprechzeit von weniger als 1 Sekunde, Selbstdiagnose im Sekundentakt, Fehlermeldungen optisch im Display, vorprogrammiert, selbstkalibrierend, Kontroll-Lampe grün Entfeuchtungsbetrieb, Kontroll-Lampe orange Abtauung, Warn-Lampe rot Wasserbehälter maximal gefüllt, Hauptschalter beleuchtet, Betriebsstundenzähler, Heißgas-Abtauautomatik, eloxierte Transportgriffe, fahrbar auf Zentralrädern, vollgummibereift – hochstabil, ansaugseitiges Lüftungsgitter aufklappbar mit VILEDON-Staubfiltermatte, wiederverwendbar und auswaschbar

65 Liter-Klasse 800 cbm-Rauminhalt

mäßiger Komplettausstattung, machen sie überlegen. Sonderwünsche können im Rahmen der Extras berücksichtigt werden.

Vertrauen auch Sie dem Original, machen Sie keine Kompromisse, wenn auch für Sie im Vordergrund stehen muß, zuverlässig und dauerhaft trocken zu können.

Niedrige Stromaufnahme bei höchstem Wasserentzug!

STIELOW®

Vorsprung und Technik Made in Germany

vertrauen Sie dem Original

since 1952 by STIELOW

Luftentfeuchter – gefragt wie nie zuvor!

Ideal für Mensch und Umwelt




Technische Parameter:

AIR DRY 2 D

Max. Wasserentzug	66,2
bei +30°C / 70% r.F.	46,8
bei +20°C / 70% r.F.	35,4
bei + 8°C / 70% r.F.	13,8
Kompressor PS / kW	0,5 / 0,37
Spannung V/Hz	230/50
Stromverbrauch / h	590 Watt
Kälteleistung kcal / h	2000
Luftleistung cbm / h	840
Wasserbehälter	10 Liter
Arbeitsbereich °C	*-10 bis 40
Maße: Höhe/Tiefe/Breite	870 / 630 / 440 mm
Nettogewicht kg	57

*sep. Beheizung von Wanne und Abfluss vorausgesetzt



König-Kunde

Unsere Service-Power – fünf starke Vorteile für Sie!

- Fachberatung** – überall vor Ort. Unsere Fachberater stehen Ihnen bundesweit mit Rat und Tat zur Seite –fragen kostet nichts!
- Service europaweit schnell vor Ort.** Euro-Express-Service mit anteiliger Fahrtkostenpauschale.
- Reparatur** – wir beraten Sie in allen Fragen rund um die Reparatur und reparieren in unserer Meisterwerkstatt Ihr Gerät mit Kostenvoranschlag zu fairen Preisen, auch wenn Sie es nicht bei uns gekauft haben.
- Entsorgung** – Wird eine Instandsetzung nicht gewünscht, garantieren wir selbstverständlich für die fachgerechte Altgeräteentsorgung. Ein Plus für die Umwelt, ein Service für Sie.
- Garantie** – 1 Jahr bei gewerblicher Nutzung, 2 Jahre bei privater Nutzung mit Garantie für Preis/Leistung – Made in Germany.



Lüftungsgitter aufklappbar
 VILEDON-Staubfiltermatte



Aktion

Standort-Sicherung
Deutschland.
Eine Initiative im Interesse
der Arbeitsplatz-Sicherung.

STIELOW GMBH

MASCHINEN- UND APPARATEBAU
Werk Limburg
Industriestraße 2-4
65614 Beselich-Obertiefenbach
Tel. 0 64 84 / 91 21-0
Fax 0 64 84 / 91 21-50
info@stielow.net · www.stielow.net

Deutschlands großes Spezialunternehmen für Luftentfeuchtung und Luftbefeuchtung
Erste deutsche Maschinenfabrik für transportable Luftentfeuchter