

Qualitativ überlegene Luftentfeuchter

# AIR DRY STIELOW-Raumluftentfeuchter AIRDRY mini D



## Serienausstattung

- Wasserbehälter (mini bel D)
- Wasserstandskontrolleuchte (mini bel D)
- autom. Geräteabschaltung bei gefülltem Wasserbehälter (mini bel D)
- Gewindeablaufstutzen 1/2" für ständigen Wasserablauf
- Griffschalen beidseitig
- Kältemittel R 134a
- Axial-Lüfter stufenlos
- alu-frame-tec
- Heißgasabtauung - plus D
- vollautomatischer Betrieb
- Aggregate-Versiegelung
- Stromanschlusskabel bis 30m
- externer Feuchtigkeitsregler
- Taupunktregler intern/extern
- separater Frostwächter
- Sonderlackierung nach RAL
- Sonderlackierung auf Wunsch
- Tropenausführung (über 30°C)
- Kondensatwasserpumpe 1,5 - 6,0 m Förderhöhe (mini bel D)

## Extras

- Betriebsstundenzähler
- Stromverbrauchszähler
- 4 Rollen angebaut, 2 arretierbar
- V2A-Gehäuse
- Schallschluck-Ausführung „Armstrong“
- eingebauter Störmelder
- Daten-Bus Fernüberwachung
- Schutzart IP54

*30% Energieeinsparung!*

**DIGITALE STEUERUNG** - beleuchtetes Display, 4 Tasten zur einfachen Programmierung, Anzeigenkorrektur individuell wählbar, Hysterese (Feuchtigkeitsabweichung) einstellbar, Ansprechzeit von weniger als 1 Sekunde, Selbstdiagnose im Sekundentakt, Fehlermeldungen optisch im Display, vorprogrammiert, selbstkalibrierend, Kontroll-Lampe grün Entfeuchtungsbetrieb, Kontroll-Lampe orange Abtauung, Warn-Lampe rot Wasserbehälter maximal gefüllt (mini bel D), Heißgas-Abtauautomatik (plus D)

**10 Liter-Klasse    100 cbm-Rauminhalt**

mäßiger Komplettausstattung, machen sie überlegen. Sonderwünsche können im Rahmen der Extras berücksichtigt werden.

Vertrauen auch Sie dem Original, machen Sie keine Kompromisse, wenn auch für Sie im Vordergrund stehen muß, zuverlässig und dauerhaft trocknen zu können.

**Niedrige Stromaufnahme bei höchstem Wasserentzug!**

**STIELOW**

**Vorsprung und Technik Made in Germany**

*vertrauen Sie dem Original*

**since 1952 by STIELOW**

# Luftentfeuchter – gefragt wie nie zuvor!

*Ideal für Mensch und Umwelt*



AIR DRY mini D

AIR DRY mini bel D

AIR DRY mini aida D

## Technische Parameter:

AIR DRY mini	D	plus D	bel D	bel plus D	aida D	aida plus D
Max. Wasserentzug	10,5	10,4	10,5	10,4	10,5	10,4
bei +30°C / 70% r.F.	6,5	6,4	6,5	6,4	6,5	6,4
bei +20°C / 70% r.F.	5,2	5,1	5,2	5,1	5,2	5,1
bei + 8°C / 70% r.F.	3,1	3,0	3,1	3,0	3,1	3,0
Kompressor PS / kW	0,17 / 0,12	0,17 / 0,12	0,17 / 0,12	0,17 / 0,12	0,17 / 0,12	0,17 / 0,12
Spannung V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50
Stromverbrauch / h	150 Watt	160 Watt	150 Watt	160 Watt	150 Watt	160 Watt
Kälteleistung kcal h	460	460	460	460	460	460
Luftleistung cbm / h	210	210	210	210	210	210
Wasserbehälter	–	–	5 Liter	5 Liter	–	–
Arbeitsbereich °C	8 bis 40	*-10 bis 40	8 bis 40	*-10 bis 40	8 bis 40	*-10 bis 40
Maße: Höhe/Tiefe/Breite	450 / 290 / 300 mm		575 / 290 / 300 mm		370 / 290 / 480 mm	
Nettogewicht kg	14	14,5	19	19,5	17,5	18

\*sep. Beheizung von Wanne und Abfluss vorausgesetzt



- Wasserdirektablauf
- Wasserbehälter
- Option: Kondensatpumpe



AIR DRY mini bel D



AIR DRY mini aida D

**Aktion**  
Standort-Sicherung  
Deutschland.  
Eine Initiative im Interesse  
der Arbeitsplatz-Sicherung.



**STIELOW GMBH**  
MASCHINEN- UND APPARATEBAU  
Werk Limburg  
Industriestraße 2-4  
65614 Beselich-Obertiefenbach  
Tel. 0 64 84 / 91 21-0  
Fax 0 64 84 / 91 21-50  
info@stielow.net · [www.stielow.net](http://www.stielow.net)

Deutschlands großes Spezialunternehmen für Luftentfeuchtung und Luftbefeuchtung  
Älteste Spezialfirma für transportable Luftentfeuchter in Deutschland